

U N I N T E R R U P T I B L E P O W E R S Y S T E M



POLARIS XION

**POLARIS XION**

**de 500 y 1400 VA**

**UPS para Home PC, Pequeñas Oficinas y Puntos de Venta**

La serie de UPS XION le ofrece la mejor protección para su hogar u oficina.  
Al combinar precio y calidad son su aliado perfecto para proteger sus equipos.

## Protección para sus computadoras personales o profesionales

- **Potencia** 500 / 1400 VA
- **Tecnología Line Interactive**
- **Display digital:** el mismo es una fuente completa de información, que le permite monitorear en todo momento sus equipos. Conocerá al instante la tensión y frecuencia de entrada y de salida, nivel de carga de las baterías y autonomía al momento del corte de energía en forma rápida y sencilla.
- **Software gratuito disponible en Internet** para monitorear y controlar su UPS sin necesidad de estar frente al mismo.
- **Baterías autorecargables** (incluso cuando el UPS se encuentre en OFF)
- **Protege su equipo** contra sobretensiones, microcortes y cortes de energía inesperados.
- **Gran tolerancia a las variaciones** de la red eléctrica (160-290 Vca)
- **Autonomía** que le permite guardar todos sus datos y apagar el equipo correctamente ante un corte de energía.:
  - 1 PC (puesto de trabajo completo) o 1 servidor: • XION 500: 15 minutos • XION 1400: 40 minutos
  - 3 PCs o servidores: XION 1400: 10 minutos
- **El UPS se auto-inicia** cuando se recupera la energía.

## Especificaciones técnicas POLARIS XION 500-1400 VA

DATOS GENERALES	500 VA	1400 VA
Capacidad	500VA/300W	1400VA/840W
<b>DATOS DE ENTRADA</b>		
Voltaje	220 / 230 VAC	
Rango de voltaje	162-290 VAC	
<b>DATOS DE SALIDA</b>		
Voltaje	220 / 230 VAC	
Regulación de voltaje	+10%	+5% a carga <50%
Frecuencia	50 Hz / 60Hz	
Frecuencia (modo batería)	+/- 1Hz	
Forma de onda	Senoidal modificada	
<b>BATERÍA</b>		
Tipo de batería	Sellado libre mantenimiento	
Autonomía con 1 puesto de trabajo	15 minutos	40 minutos
Tiempo de recarga	8 Hs. al 90%	6 Hs. al 90%
<b>ALARMA AUDITIVA</b>		
Modo batería	Alarma cada 10 minutos	
Batería baja	Alarma cada 1 segundo	
Sobrecarga	Alarma cada 0,5 segundos	
Avería	Alarma continua	
<b>DATOS MECÁNICOS</b>		
Dimensión gabinete (DxWxH)mm	300 x 100 x 140	405 x 205 x145
Peso gabinete Kg	6 Kg	9.7 Kg
<b>AMBIENTE</b>		
Ambiente operativo	0 -40° C, 0 -90% humedad	
Nivel de sonido	<40 dB	<45 dB
<b>INTERFASE</b>		
Smart RS-232	Software compatible con entorno Windows, Linux, Sun Solaris, IBM Aix, Compaq True 64, SGI IRIX, Free BSD, HP-UX y MAC	
USB (opcional)	Entorno Windows y MAC	

Las especificaciones pueden cambiar sin aviso previo